

**23001 – plavi
23002 – žuti**

Poliesterski kit SOFT

ŠIFRA

NAZIV

PROIZVOD

Poliesterski kit SOFT je dvokomponentni poliesterski kit za karoserije običnih i teretnih vozila. Jednostavan je za upotrebu i dobro se oblikuje bez obzira na debljinu nanosa.

NAČIN UPOTREBE

Podloga mora biti čista, suva, odmašćena i matirana. Dobro promešajte *Poliesterski kit SOFT*, dodajte 2 do 3% učvršćivača po težini i zatim opet dobro promešajte. Primeniti u roku od 5 minuta na temperaturi od 20°C. Viša temperatura skraćuje vreme primene i ubrzava sušenje.

NAPOMENA

Korišćenje prevelike količine učvršćivača može dovesti do promene boje na podlozi. Ne preporučuje se upotreba na temperaturama nižim od 15°C.

TEHNIČKI PODACI

Svojstvo	Vrednost i jedinica mere	Odstupanja
Boja	Plava, žuta	//
Vreme sušenja (20°C, 50%) RV)	~ 16 - 30 min	//
Ručno brušenje	P150 – P320	//
Mašinsko brušenje	P150 – P320	//
Temperatura pri primeni	20°C	//
HOS kategorija B(b) maksimalna vrednost 250 g/L	Ovaj proizvod sadrži manje od 249 g/L	
Vreme skladištenja	12 meseci od datuma proizvodnje u tamnom i suvom prostoru na temperaturi od 5 do 25°C	
Pakovanja	Limenke od 1,8 Kg sa 40 g učvršćivača	

* Radi široke primene kit-a savetuje se testiranje proizvoda pre upotrebe!

SIGURNOSNE MERE

Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.

KLASIFIKACIJA TRANSPORTA

Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST

Informacije iz ovog dokumenta su u dobroj meri date kao tačne, pa iako je uložen trud u proveru podataka pre izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu grešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA