

27001 - Crna  
27002 - Siva  
27003 - Bijela

## Zaštita podvozja za lakiranje

ŠIFRA

NAZIV PROIZVODA



Xn Štetno



F Lako zapaljivo



N Opasno po okoliš

### PROIZVOD

Zaštita podvozja za lakiranje je zaštitni, antikorozivni, zvučno izolacijski premaz na bazi gume i smole. Nakon sušenja ostaje trajno elastičan premaz, koji se može obojati svim vrstama boja, te pruža zaštitu od vremenskih utjecaja i udaraca kamenčića.

### UPUTE ZA UPOTREBU:

Dobro protresti prije upotrebe. Tretirana podloga mora biti čista, suha, odmašćena i bez hrđe. Nanosi se pištoljem za zaštitu sa pritiskom zraka 3 do 6 bara. Optimalna udaljenost špricanja je 30 cm. Proizvod se može obojati nakon 60 minuta sa svim vrstama konvencionalnih dvokomponentnih, solvent i vodenim bojama. Neošušeni nanosi na podlozi i oprema za špricanje čiste se razrjeđivačem.

Proizvod	Zaštita podvozja za lakiranje 27001, 27002, 27003
HOS	HOS kategorija i granična vrijednost: B(e), 840 g/l. Ovaj proizvod sadrži maksimalno 575,7 g/l
Boja	27001 – crna, 27002 – siva, 27003 – bijela
Prebojivo	DA
Suho na dodir	60 minuta
Potpuno suho	2 sata
Uvjeti skladištenja	Preporučena temperatura skladištenja 10 do 30°C. Čuvati od izvora topline i vlage na tamnom mjestu. Originalna pakiranja mogu trajati minimalno 24 mjeseca. Čuvati od smrzavanja!
Pakiranje	1 litra

\* Zbog veliko izbora boja na tržištu preporučujemo testiranje proizvoda prije upotrebe.

### SIGURNOSNE MJERE

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

### KLASIFIKACIJA TRANSPORTA

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST

Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMJENJEN ZA PROFESIONALNO BOJANJE VOZILA OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA