

Seles**ZAŠTITE**

27001 - Crna
27002 - Siva
27003 - Bijela

Zaštita podvozja za lakiranje

ŠIFRA

NAZIV PROIZVODA



Xn Štetno za zdravlje



F Zapaljivo



N Opasne po životnu sredinu

PROIZVOD

Zaštita podvozja za lakiranje jeste zaštitni, antikorozivni, zvučno izolacijski premaz na bazi gume i smole. Posle sušenja ostaje trajno elastičan premaz koji se može obojiti svim vrstama boja, te štiti od vremenskih prilika i udaraca kamenčića.

UPUTE ZA UPOTREBU:

Dobro protresti pre upotrebe. Tretirana podloga mora biti čista, suva, odmašćena i bez rđe. Nanosi se pištoljem za zaštitu pod pritiskom 3 do 6 bara. Optimalna udaljenost špricanja je 30 cm. Proizvod se može obojiti nakon 60 minuta sa svim vrstama konvencionalnim dvokomponentnim, solvent i vodenim bojama. Neošušeni nanosi na podlozi i oprema za špricanje čiste se razređivačem.

Proizvod	Zaštita podvozja za lakiranje 27001, 27002, 27003
HOS	HOS kategorija i granična vrijednost: B(e), 840 g/l. Ovaj proizvod sadrži maksimalno 575,7 g/l
Boja	27001 – crna, 27002 – siva, 27003 – bijela
Prebojivo	DA
Suho na dodir	60 minuta
Potpuno suho	2 sata
Uslovi skladištenja	Preporučena temperatura skladištenja je 10 do 30°C. Čuvati od izvora toplote i vlage na tamnom mestu. Orginalna pakovanja mogu trajati minimalno 24 meseca. Čuvati od smrzavanja!
Pakiranje	1 litra

* Zbog veliko izbora boja na tržištu preporučujemo testiranje proizvoda prije upotrebe.

SIGURNOSNE MERE

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

KLASIFIKACIJA TRANSPORTA

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST

Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMJENJEN ZA PROFESIONALNO BOJANJE VOZILA OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA