



MASE ZA BRVTIENJE

Datum: 2006.02.15

28011 – siva, 1 KG

Masa za brtvjenje

ŠIFRA

NAZIV

PROIZVOD

Masa za brtvjenje je sredstvo na bazi elastomernih masa u rastvoru koje se stvrdnjava na sobnoj temperaturi. Proizvod se stvrdnjava u čvrstu, ali fleksibilnu masu ne stvarajući pukotine čak ni na visokim temperaturama. Izvrsno prianja na grube ili obojene metale. Nanosi se četkom, a nakon potpunog sušenja može se premazati bojom. Koristi se u automobilskoj i metalnoj industriji za zaptivanje zavarenih, vijčanih i preklopnih metalnih spojeva.

NAČIN UPOTREBE

Za čišćenje površina koristiti sintetički razređivač. Nanesite proizvod čvršćom četkom. Preporučena temperatura primene iznosi od +5 do +35°C.

TEHNIČKI PODACI

Svojstvo	Vrijednost i jedinica mjere	Odstupanje
Boja	Siva	//
Suho na dodir (23°C, 55% RV)	4 min	//
Brzina potpunog sušenja (23°C, 50% RV)	~ 2 mm u 24 sata	//
Temperatura primjene	+5° - +35°C	
Trajanje	18 mjeseci od datuma proizvodnje u zatvorenom originalnom pakiranju na suhom i tamnom mjestu, in cool pri temperature manjoj od +30°C	
Pakiranja	Limenke od 1 KG	

* Radi široke primjene masa za brvtljenje, savjetuje se testiranje proizvoda prije upotrebe!

SIGURNOSNE MERE

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

KLASIFIKACIJA TRANSPORTA

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST

Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvati odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMJENJEN ZA PROFESIONALNO UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA